

B-140SB

Bac de stockage

Capacité de stockage: 140 kg



ACCESSOIRES INCLUS

Pieds, Pelle à glaçons, Support pour pelle

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Topkits TK-30 (bandes d'isolation pour une isolation supplémentaire)

GAMMES DE PRODUITS: BACS DE STOCKAGE NUMÉRO D'ARTICLE: M190 PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Le bac de stockage B-140SB a une capacité maximale de stockage de 140 kg et est compatible avec les machines à glaçons modulaires cubes et grains. La porte est équipée d'un joint pour une meilleure isolation thermique.

Le bac de stockage est compatible avec des machines à glaçons 22": IM-130A, IM-240A FM-150/300/480/600

KMD-210, KMD-270

Kits couvercles: aucun

- Largeur de 56 cm, parfaite pour les espaces restreints
- Bac de stockage robuste
- Ouverture vers le haut avec joint d'isolation
- Joint facilement amovible pour le nettoyage ou le remplacer
- Porte en plastique, légère et isolée
- L'angle d'ouverture de porte permet d'adopter une position stable lors de la collecte des glaçons
- Acier inoxydable à l'avant et sur les côtés
- Intérieur en polyéthylène non corrosif
- Coins intérieurs arrondis pour faciliter la récolte des glaçons
- Pieds réglables de 90 à 135 mm
- Raccord de drainage situé à l'arrière de la machine
- Conforme FCM (matériaux en contact avec les aliments)

PÉRIODE DE GARANTIE 3 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable, acier galvanisé (arrière), porte en plastique

INTÉRIEUR **Polyethylene**


CERTIFICATIONS







B-140SB



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions des pieds	Poids net	Capacité de stockage
559 mm	820 mm	1 016 mm	Pour les pieds, ajoutez 90-135 mm	36 kg	140 kg

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut
667 mm	928 mm	1 201 mm	0,743 m3	48 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Laissez un espace supplémentaire de 10 mm à l'emplacement d'installation pour répondre à toutes les exigences d'installation (un espacement supplémentaire est également nécessaire pour un bon flux d'air et les raccordements d'eau).



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl info@hoshizaki.dk vertrieb@hoshizaki.de info@hoshizaki.fr info@hoshizaki.es commerciale@hoshizaki.it sales.ex@hoshizaki-europe.com Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr