

Baker F 950 L DR

Congelatore



SERIE: BAKER 950
 CODICE ARTICOLO: 143951010
 PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki BAKER F 950 L DR è un congelatore per teglie 800x600/600x400 mm. Ha un volume utile netto di 670 litri e un'altezza del mobile di 2205-2255 mm. I piedini sono regolabili da 130 a 180 mm.

- Sistema di circolazione dell'aria
- Interruttore automatico di arresto della ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura robusta dell'armadio e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento in classe climatica 5 con temperatura ambiente fino a +40°C
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porta reversibile con serratura e chiusura automatica
- Guarnizioni magnetiche della porta rimovibili con tripla area di isolamento
- Illuminazione a LED
- 25 set di supporti per teglie
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Apriporta a pedale con protezione da sovraccarico
- Protezione all'acqua IP21

ACCESSORI INCLUSI

25 set di supporti per teglie

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini regolabili 130-180 mm

Set di ruote Ø100 mm

Ripiano grigio 800 x 600 con alzatina posteriore

Ripiano in acciaio 800 x 600 con alzatina posteriore

Set di 4 ripiani in acciaio inox 800 x 600 con alzatina posteriore

Set di guide a parete (4) e supporti (4) per alloggiare fino a 27 teglie

Set di 2 supporti per ripiani

Chiave maestra

PERIODO DI GARANZIA

6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R290 / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,149 kg / Equivalente CO2: 0,447 kg

Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
2.708 kWh/anno	D	ISO 22041: 2019	56,72 EEI

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Baker F 950 L DR


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni teglia (mm)	Inserimento teglia	Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Capacità di refrigerazione (a -30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Inserimento longitudinale o trasversale	-25/+12°C	1.000 l	670 l	230V, 50Hz	790 W	5	803 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
920 mm	1.140 mm	2.290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com