



# HOSHIZAKI

## COMPACT FG420L L1 DR G E

**Congelatore con porta in vetro**



### ACCESSORI INCLUSI

4 ripiani bianchi (483,8x 433 mm) e 1 ripiano inferiore

### ACCESSORI OPZIONALI

Ripiano, bianco

Ripiano inferiore, bianco

Set di piedini 100-130 mm

Set di piedini 130-200 mm

Set di ruote da 125 mm

Pedale per apertura porta

SERIE: COMPACT 420

CODICE ARTICOLO: 165421010

PAESE DI ORIGINE: INDIA

Hoshizaki COMPACT FG420L L1 DR G E è un congelatore con porta in vetro con volume netto utilizzabile di 265 litri e classe energetica B. Ha un'altezza di 1876-1911 mm e profondità 667 mm. I piedini sono regolabili tra i 100-130 mm.

- Sistema di ventilazione
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Sbrinamento automatico
- Controller elettronico con indicatore di temperatura
- Porta reversibile con cerniera a destra
- Porta con serratura
- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani bianchi
- Pedale per apertura porta (accessori opzionali)

### PERIODO DI GARANZIA

**5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Bianco**

### RIVESTIMENTO INTERNO

**Bianco**

Tipologia refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,047 kg / Equivalente CO2: 0,141 kg

### CERTIFICAZIONI



| Consumo elettrico | Classe di efficienza energetica | Classe di efficienza energetica standard | Indice di Efficienza Energetica (IEE) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.152 kWh/anno    | B                               | ISO 23953-2019                           | 15,9 EEI                              |

# COMPACT FG420L L1 DR G E

## SPECIFICHE TECNICHE

| Intervallo di temperatura | Dimensioni ripiano     | Volume lordo | Volume netto | Alimentazione | Valori di allacciamento | Classe climatica                                          | Livello rumorosità | Capacità di refrigerazione (a -25°C) |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| -19/-5°C                  | Ripiano 483,8 x 433 mm | 343 l        | 265 l        | 230V, 50Hz    | 140 W                   | 3 (temperatura ambiente massima 25 °C con 60% di umidità) | 39,7 dB            | 217 W                                |

## SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume (con imballo) | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza  | Altezza inclusa le gambe (minimo) | Altezza inclusi le gambe (massimo) | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 614 mm                  | 720 mm                   | 2.027 mm              | 0,377 m3             | 110 kg     | 595 mm    | 667 mm     | 1.776 mm | 1.876 mm                          | 1.906 mm                           | 97 kg      |

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

