



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRS-L2

Banco refrigerato a quattro sezioni



1/1 GN

ACCESSORI INCLUSI

2 ripiani grigi per sezione

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1)

Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1)

Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2)

Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm)

Piano di lavoro senza alzatina posteriore

Sezione cassetti con 2 cassetti da 1/2

Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3 *

Supporto ripiano - Sinistro

Supporto ripiano - Destro

Ripiano in acciaio inox

Ripiano grigio

* Non è possibile posizionare una sezione con tre cassetti accanto all'alloggiamento del compressore

SERIE: ADVANCE
CODICE ARTICOLO: 889040826
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRS-L2 è un banco refrigerato GN 1/1 a 4 sezioni con quattro porte e un piano di lavoro con alzatina di 100 mm. Ha un volume netto utile di 343 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 800 mm, piedini = H 125/200 mm (L2). La larghezza del ripiano è di 325 mm.

- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura resistente del mobile e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Unità di refrigerazione compatta estraibile per manutenzione o assistenza
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Porte reversibili
- Ripiani antiribaltamento
- Guarnizioni delle porte magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Advance

PERIODO DI GARANZIA

5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio inossidabile AISI 304

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente CO2: 0,285 kg

CERTIFICAZIONI



Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
921 kWh/anno	B	ISO 22041-2019	34,53 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRS-L2

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorosità	Capacità di refrigerazione - a -10°C
-2/+8°C	1/1 GN prof.	625 l	343 l	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusa le gambe (massimo)	Peso netto
2.295 mm	760 mm	1.100 mm	2,11 m ³	180 kg	2.246 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	161 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

