



# HOSHIZAKI

## DIM-30DE-2(SA)

### Dispenser, Ice Only

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 42

Capacità contenitore: 15 kg



**TIPOLOGIA GHIACCIO:** Cubetto standard (L)

#### ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Mounting Brace (Wall Mounting)

#### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: DIM 40  
CODICE ARTICOLO: E2HA-D810

The DIM-30DE-2 produces cubed ice and has a new exterior design. The freshly produced ice does not come in contact with light or air when stored and therefore maintains the highest quality. Its ice is very well suited for multiple environments including food and beverage, catering, leisure and healthcare. The portion control can be easily set, making it easy to regulate the consumption of ice among end-users, therefore ideal for a self-serving environment.

- Hoshizaki ice dispensers are more compact with reduced space requirements and in line with modern interiors.
- Ice dispensing system includes lever and LED operation buttons, easy and simple to use, therefore ideal for self-serving environment.
- New lever design prevents touching the lip of a glass, minimising risk of bacterial transfer.

#### PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio con rivestimento in acrilico**

Tipologia refrigerante: R134a / Refrigerante: 0,2 kg / Equivalente CO2: 286 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C


#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## DIM-30DE-2(SA)



Presto il disegno dimensionale

### SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	1/220-240V, 50/60Hz	0,32 kW	5 Ampere	0,6 kW	42	36	30	0,15

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
450 mm	730 mm	1.666 mm	0,547 m3	0,55 l	80 kg	350 mm	526 mm	1.590 mm	1.635 mm	65 kg

Esonero da responsabilità: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Paesi di esportazione [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Altri paesi [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)