



HOSHIZAKI

FM-480AKE-HCN-SB

Nugget Ice Maker, Modular

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 380



TIPOLOGIA GHIACCIO: Nugget



ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Mounting bracket

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H water filtration

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-140SB, B-210SB, B-340SB

KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-30 per B-140SB, B-210SB, B340SB (optional, non necessario), TK-8D per B-210SB, TK-8D + TK18D per B-340SB

SERIE: FM 480

CODICE ARTICOLO: F087-C107

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Hoshizaki FM-480AKE-HCN is a modular ice maker producing up to 380 kg of nugget ice per 24 hours. This model is compatible with our storage bins.

- FM models can be converted to either flake or nugget ice only by a qualified engineer
- CleanCycle6 system for rinse of built up impurities (minerals) every 6 hours
- Water consumption is equal to the ice production
- Ice making system with an automatic rinse cycle
- Closed water circuit for contamination protection
- Electronic controller
- Operation time-based parts replacement system for preventive maintenance
- Auger is made of double hardened stainless steel
- Carbon graphite bushings allows the machine to work without grease
- Cleanable air filter

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,145 kg / Equivalente CO2: 0,435 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 5 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.05MPa (0.5bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$

CERTIFICAZIONI



FM-480AKE-HCN-SB



Presto il disegno dimensionale

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	1,17 kWh	2,19 kW	380	330	270	0,38

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	0,518 l	99 kg	560 mm	700 mm	780 mm	92 kg

Avvertenza: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.

Prestare attenzione: This type of icemaker is on special order only. Please take longer lead times into consideration.