



# HOSHIZAKI

## KM-40C-HC-W


**Produttore di ghiaccio Crescent, con contenitore incorporato**

**Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 43**

**Capacità contenitore: 16 kg**



**TIPOLOGIA GHIACCIO:** Crescent



### ACCESSORI INCLUSI

Piedini, Paletta per il ghiaccio

### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Filtro, Kit di sanificazione del serbatoio acqua tramite luce UV-LED

### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO CRESCENT

CODICE ARTICOLO: F158-C241

PAESE DI ORIGINE: CINA

Hoshizaki KM-40C-HC-W è un fabbricatore di ghiaccio con contenitore integrato e funzione di pulizia automatica (tramite soluzione chimica), che produce fino a 43 kg di ghiaccio Crescent EDGE ogni 24 ore.

Disclaimer sulle dimensioni e peso del ghiaccio Crescent EDGE: il disegno è solo a scopo illustrativo; dimensioni e peso possono variare a seconda delle condizioni di installazione locali.

- Tecnologia CycleSaver® con evaporatore in acciaio inox che produce ghiaccio su entrambi i lati.
- L'evaporatore in acciaio inox consente l'utilizzo di prodotti chimici per la rimozione dei depositi e dei minerali.
- Scheda di controllo EverCheck™ con allarme acustico e funzioni diagnostiche
- Funzioni di sanificazione: il modello W è dotato di pulizia chimica automatica che si ripete con una frequenza regolabile tra i 400 e i 1000 cicli; pulizia del circuito dell'acqua con acqua fresca ogni 20 cicli e dopo 4 ore di inattività continua; immissione di acqua fresca nel ciclo di produzione ogni 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 è lo standard di fabbrica)
- Circuito idrico chiuso per protezione dalla contaminazione batterica
- Pompa CC a velocità variabile
- Livello dell'acqua controllato da galleggiante (nessuno spreco d'acqua)
- Pannello elettronico di controllo sul pannello frontale esterno
- Filtro dell'aria removibile per pulizia
- Guarnizione della porta removibile

#### PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Retro), Plastica (Griglia di ventilazione)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,068 kg / Equivalente CO2: 0,204 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 7 °C, Temperatura ambiente (massima): 38 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 7 °C, Temperatura acqua (massima): 32 °C, Voltaggio: ±6%

#### CERTIFICAZIONI



Hoshizaki Europe B.V.  
Burgemeester Stramanweg 101  
1101 AA, Amsterdam  
Paesi Bassi

T. 0039 02 30557106  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

