



HOSHIZAKI

IM-65NE-HC-C

**Fabbricatore di ghiaccio cilindrico, con
contenitore incorporato**

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 56

Capacità contenitore: 26 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cilindro



Ice type: Cylinder
Weight: 42 g

ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, pompa esterna di scarico dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: IM 65

CODICE ARTICOLO: M066-D011

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-65NE-HC-C è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 55 kg di ghiaccio cilindrico in 24 ore.

Dimensioni e peso del ghiaccio cilindrico - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del ghiaccio cilindrico potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di
ricambio & manodopera**

RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato
(Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,105 kg / Equivalente
CO2: 315 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima):
40 °C, Pressione acqua (minima): 0,07MPa (0,7bar), Pressione acqua
(massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C,
Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$





CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

IM-65NE-HC-C



SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1p h	0,32 kWh	5 Ampere	0,815 kW	56	48	38	0,35

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m3	0,424 l	61 kg	633 mm	506 mm	840 mm	Per i piedi aggiungere 90-125 mm	51 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: This type of icemaker is on special order only. Please take longer lead times into consideration.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com