

Baker GA 950 C DR

Rem rijskast



PRODUCT SERIE: BAKER 950
ARTIKELNUMMER: 146952010

Hoshizaki BAKER GA 950 L DR is een remrijskast met individuele programma-instellingen die ook kan functioneren als voorraadkoelkast/vriezer en als gecontroleerde ontdooikast. De GA kan deeg laten rijzen buiten werktijd. Hij is voor ladegeleiders 600 x 800 mm, heeft een bruto inhoud van 950 ltr en een kasthoogte van 2205-2255 mm. Poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Multifunctionele kast
- Werkt als koel-/vrieskast, gecontroleerde ontdooikast of retarder-rijskast
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakelschakelaar
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deurpakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging
- IP21 waterbescherming

TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen voor euronorm

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten 130-180 mm

Set wielen Ø100 mm

Grijs rooster 800 x 600 mm met achteropstand

RVS rooster 800 x 600 mm met achteropstand

Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 800 x 600 mm met achteropstand

Set (4 stuks) wandrails en draagsteunen (4 stuks) voor maximaal 27 roosters/platen

Plaatsteunen, 2 st

Hoofdsleutel universeel

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,15 kg / CO2-equivalent: 0,45 kg

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Baker GA 950 C DR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting van de bakplaat (mm)	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Voeding	Vermogen	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-25/+40°C	950 l	230V, 50Hz	1.800 W	5	59 dB	674 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
920 mm	1.190 mm	2.320 mm	2,54 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.200 mm	173 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl