



HOSHIZAKI

SUF-65EG-R-L

Vriezer 2/1 GN



ARTIKELNUMMER: 877010902

De Snowflake GII+ serie wordt gefabriceerd op basis van uitstekende Japanse en Deense ontwikkelings- en ontwerptechnologieën en is gewijd aan het vereenvoudigen van alledaagse werkroutines van keukenpersoneel over de hele wereld.

De technologie achter de prestatieverhoging van de Snowflake GII+ is het koelsysteem dat geschikt is voor tropische omgevingen tot +40°C. Bovendien is het koelmiddel van de nieuwe generatie Snowflake het milieuvriendelijke koelmiddel R290, een natuurlijk gas (HC) dat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.

Zowel het interieur als het exterieur zijn gemaakt van roestvrij staal.

Deze koel- en vrieskasten zijn duurzaam ontworpen en gefabriceerd; ze combineren een innovatief design, hoogwaardige materialen en slimme extra's:

- Minimaal koudeverlies: dubbel geïsoleerde en extra brede deurrubbers helpen om de koude lucht in de kast te houden.
- Zowel interieur als exterieur zijn gemaakt van roestvrij staal.
- Anti-kantel beveiliging: voorgevormde zijwanden zorgen ervoor dat het schap niet onverwacht kan kantelen.
- De deur is gemakkelijk omkeerbaar voor maximale flexibiliteit.
- Uitneembare deurrubbers vereenvoudigen het grondig reinigen van de kast
- Deze en andere extra's, zoals de onderhoudsvrije condensor, zijn ontworpen om de schoonmaaktijd te verkorten en voedsel zo veilig mogelijk op te slaan op de best mogelijke manier.

Het koelmiddel in alle Snowflake GII+ HC modellen is R290. Dit koelmiddel is een natuurlijk gas dat de werking van de Snowflake producten optimaliseert en welke, in vergelijking met andere koelmiddelen, een lagere impact heeft op de globale opwarming.



UITWENDIG
RVS

INTERIEUR
RvS

Type koelmiddel: R290 / Koelmiddel: 0,082 kg / CO2-equivalent: 0,246 kg

Energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
D	60,88 EEI



HOSHIZAKI

SUF-65EG-R-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Volume, netto	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)
-22/-5°C	2/1 GN diep	600 l	420 l	420 l	230V, 50Hz	5	56 dB(A)	495 W

VERZENDSPECIFICATIES

Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
133 kg	654 mm	830 mm	1.980 mm	2.030 mm	133 kg



Maattekening volgt binnenkort



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl