



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-RRC-L2

Gekoelde werkbank, 4 secties



PRODUCT SERIE: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 889040842

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-RRC-L2 is een 4-sectie 1/1 GN gekoelde koelwerkbank met vier deuren en een vlak werkblad.

Het heeft een netto bruikbaar volume van 343 ltr. De hoogte exclusief poten is 700 mm, poten = H 125/200 mm (L2). Het rooster is gastronom 325 mm.

- Ventilatorondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
- zwaar belastbare koelkast en compressorcompartimentconstructie
- Klimaatklasse 5 koelsysteem dat geschikt is voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Een compacte uitschuifbare koelunit voor onderhoud en service
- Verwijderbaar condensorfilter voor reiniging of vervanging
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantelplanken
- Verwijderbare magnetische deurrubbers met drievoudig isolatiegebied
- Panvormige binnenbodem met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP 21 waterbescherming
- Bijpassende designidentiteit als de Hoshizaki Advance-kasten



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten voor 830-880 mm met blad (L1)

Set van 4 wielen voor 850 mm met blad (C1)

Set van 4 wielen voor 900 mm met blad (C2)

Uitbreidingsset voor wielen

Vlak werkblad met 100 mm opstaande spatwand

Ladegedeelte met 2 x 1/2 laden

Ladegedeelte met 3 x 1/3 laden *

Plankdrager - Links

Plankdrager - Rechts

RVS rooster

Grijs rooster

* 3 lade sectie is niet beschikbaar naast de compressorbehuizing

GARANTIEPERIODE

5 jaar

INTERIEUR

RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,095 kg / CO2-equivalent: 0,285 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
921 kWh/jaar	B	ISO 22041-2019	34,53 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-RRC-L2





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -10°C
-2/+8°C	1/1 GN diep	625 l	343 l	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
2.295 mm	760 mm	1.120 mm	1,91 m ³	178 kg	2.246 mm	700 mm	835 mm	900 mm	159 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl