

B-140SB

IJsbunker

Opslagbunker capaciteit: 140 kg



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Poten, Schep, Schephouder

OPTIONELE EXTRA'S

Topkit TK-30 (isolatiestrip voor extra isolatie)

PRODUCT SERIE: IJSBUNKERS

ARTIKELNUMMER: M190

LAND VAN OORSPRONG: UK

De B-140SB opslagbunker met een maximale opslagcapaciteit van 140 kg is compatibel met de hieronder genoemde modulaire ijsblokjes- en schilferijsmachines. De deur is voorzien van een afdichting voor een hoge thermische efficiëntie.

Compatibel met ijsmachines (breedte 56 cm):

IM-130A, IM-240A

FM-150/300/480/600

KMD-210, KMD-270

Vereiste topkits: Geen

- Smalle breedte van 56 cm, past goed in kleine ruimtes
- Stevige constructie
- De omhoog openende deur is voorzien van een isolerende afdichting
- Gemakkelijk verwijderbare afdichting voor reiniging of vervanging
- Lichtgewicht, geïsoleerde ABS kunststof deur
- De openingshoek van de deur maakt stabiele rustpositie mogelijk tijdens het scheppen van ijs
- Roestvrijstalen voor- en zijkanten
- Corrosiebestendige binnenbekleding van polyethyleen
- Binnenbekleding met afgeronde hoeken voor snellere ijsverzameling
- Afgeronde en gladde oppervlakken
- Verstelbare poten: 90-135 mm
- Aansluiting voor afvoer aan achterzijde
- Voldoet aan FCM (Food Contact Material)

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

Roestvrijstaal, gegalvaniseerd staal (achterzijde), kunststof deur

INTERIEUR

Polyethyleen


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

B-140SB



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte	Diepte	Hoogte	Afmetingen van de poten	Netto gewicht	Opslagbunker capaciteit
559 mm	820 mm	1.016 mm	Voor poten voeg toe: 90-135mm	36 kg	140 kg

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
667 mm	928 mm	1.201 mm	0,743 m3	48 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Houd 10 mm extra ruimte vrij op de installatielocatie om aan de installatievereisten te voldoen (extra ruimte is ook nodig voor een goede luchtcirculatie en wateraansluitingen).



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl