



HOSHIZAKI

Baker GA 550 C DR

Automat garowniczy



AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóżek 130-180 mm

Zestaw kółek Ø100 mm

Szara półka 400 x 600 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Zestaw (4 szt.) półek ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Wsporniki półek, 2 szt.

Klucz główny

SERIA PRODUKTU: BAKER 550
NUMER ARTYKUŁU: 146552010

Hoshizaki BAKER GA 550 L DR to komora do spowalniania fermentacji z indywidualnymi ustawieniami programu, która może również służyć jako lodówka/zamrażarka do przechowywania oraz komora do kontrolowanego rozmrażania. Wyposażona w prowadnice na tace o wymiarach 400 x 600 mm. Nóżki są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- Szafa wielofunkcyjna
- Działa jako lodówka/zamrażarka do przechowywania, szafa do kontrolowanego rozmrażania lub komora do spowalniania procesu wyrastania ciasta.
- System cyrkulacji powietrza.
- Automatyczny wyłącznik wentylatora.
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania.
- Wytrzymała konstrukcja szafy i komory sprężarki.
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5, wytrzymały temperaturę otoczenia do +40°C.
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem.
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją.
- Oświetlenie LED.
- 25 zestawów podpórek do blach piekarniczych.
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów.
- Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przeciężeniem.
- Wodoodporność IP21

OKRES GWARANCJI
6 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE
Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / GWP: 3 GWP / Czynnik chłodniczy: 0,13 kg / Ekwiwalent CO2: 0,39 kg

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Baker GA 550 C DR


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar blachy piekarniczej (mm)	Zakres temperatur	Objętość, brutto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Wydajność (w -30°C)
400 x 600	-25/+40°C	480 l	230V, 50Hz	1 400 W	5	491 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
700 mm	980 mm	2 270 mm	1,56 m ³	140 kg	610 mm	895 mm	2 075 mm	124 kg

Zastrzeżenie: Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com