HOSHIZAKI

# ADVANCE MD K 180 HG N E

## Lodówka wielopoziomowa z czarnymi i przezroczystymi szklanymi panelami bocznymi

NUMER ARTYKUŁU: 211183150
KRAJ POCHODZENIA: TURCJA
MARKA: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 180 HG N E to otwarta chłodziarka wielopoziomowa o szerokości 1800 mm i maksymalnej nośności półek wynoszącej 60 kg, należąca do klasy efektywności energetycznej D. Wysokość obudowy wraz z nóżkami regulacyjnymi wynosi 2000–2018 mm, a głębokość 750 mm.

- Wentylowany system chłodzenia
- System cyrkulacji powietrza
- Roleta nocna z funkcją łagodnego zamykania
- Wymienne panele boczne
- Hartowane i wytrzymałe szklane wykończenie z przodu
- Hartowane i wytrzymałe szklane panele boczne (modele HG i BG)
- Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej AISI 304
- Regulowane wsporniki półek ze stali nierdzewnej (regulowane maksymalnie w 2 poziomach)
- Półki można przesuwać o dwa poziomy w górę lub w dół (odległość między poziomami wynosi 25 mm)
- 4 opcjonalne pozycje kątowe półek od pozycji poziomej do maksymalnego kąta 75°
- Oświetlenie LED zintegrowane pod każdą półką
- Moduł sterujący można wysunąć z przodu
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Nie jest wymagane podłączenie odpływowe
- Zintegrowane nóżki poziomujące (4) i kółka (4)
- Ochrona przed wodą IP2X

### AKCESORIA W ZESTAWIE

8 półki ze stali nierdzewnej

### OPCJONALNE DODATKI

Paski cenowe, koszyki, prowadnice do tac

| OKRES GWARANCJI | OBUDOWA |
|---|---|
| **2 lata na części zamienne i robociznę** | **Stal nierdzewna AISI 304** |

| WNĘTRZE |
|---|
| **Stal nierdzewna AISI 304** |

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,4 kg / Ekwiwalent CO2: 1,2 kg

| Zużycie energii | Klasa energooszczędności | Standardowa klasa energooszczędności | Indeks efektywności energetycznej (EEI) |
|---|---|---|---|
| 7 795 kWh/rok | D | ISO 23953-1/2:2023 | 47,41 EEI |

CERTYFIKATY

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

piątek, 23 stycznia 2026, 04:53

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

# ADVANCE MD K 180 HG N E

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Temperatura (Klasa: 3M2) | Rozmiar prusztu | Maksymalna odległość półki | Objętość, brutto | Objętość powierzchni netto | Zasilanie | Obciążenie przyłącza | Klasa klimatyczna | Wydajność - w -10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1/+7°C | S 1713 x G 375 mm | 350 mm | 1 120 l | 815 l | 230V, 50 Hz | 1 800 W | 3 (maksymalna temperatura otoczenia 25 °C przy wilgotności względnej o 60%) | 2 838 W |

## SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Waga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 mm | 1 000 mm | 2 150 mm | 4,09 m3 | 440 kg | 1 800 mm | 750 mm | 2 000 mm | 390 kg |

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

| Maksymalne obciążenie półki | Maksymalne obciążenie półki (puszka = H120 mm x Ø66 mm) | Maksymalna pojemność dolnej tacy (puszka = H120 mm x Ø66 mm) |
|---|---|---|
| 60 kg | 50 Pc | 133 Pc |

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com