


PREMIER KPS 42 SF

Schładzarka/zamrażarka szokowa do
zdalnego systemu chłodzenia



1 / 1 GN



600 x 400 EN

AKCESORIA W KOMPLECIE

Niedostępne

OPCJONALNE DODATKI

Niedostępne

SERIA PRODUKTU: PREMIER KPS 42

NUMER ARTYKUŁU: 875809959

KRAJ POCHODZENIA: WŁOCHY

PREMIER KPS 42 SF to zgodna z HACCP schładzarko-zamrażarka do zdalnego systemu chłodzenia szokowa do tac 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm (maks. 10). Wydajność chłodzenia/zamrażania 50/25 kg. Posiada system sterowania IFR i przyjazny dla użytkownika 7-calowy wyświetlacz dotykowy. Możliwość korzystania z zaprogramowanych ulubionych programów lub zapisywania własnych cykli. Nogi są regulowane w zakresie 105-150 mm.

- Wyświetlacz dotykowy 7" z kolorowymi ikonami
- Port USB do pobierania danych protokołu chłodzenia
- Funkcje chłodzenia: Chłodzenie, zamrażanie (miękkie/twarde), konserwacja, wstępne chłodzenie, nieskończoność
- Funkcje „gorące”: Rozmrażanie, garowanie, retarder-prover
- Możliwość wyboru trybu IFR, cyklu chłodzenia/zamrażania sterowanego czasem lub temperaturą
- Funkcja schładzania szokowego IFR zapobiega uszkodzeniom powierzchni przez zamrażanie
- Potrójna sonda (3 punkty pomiarowe)
- HACCP: nieskończona liczba zdarzeń do jednego roku nagrywania
- Alarmy audiowizualne HACCP w przypadku awarii zasilania lub przekroczony limit temperatury
- Alarmy: Zapis do 40 zdarzeń
- 10 ulubionych programów
- Możliwość zapisania do 20 niestandardowych cykli
- Automatyczne przejście do „trybu przechowywania” po zakończeniu procesu chłodzenia
- Klasa klimatyczna 5 wytrzymując temperaturę otocz. do +40°C
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa konserwacja z dostępem do skraplacza bez użycia narzędzi
- Wyjmowany stojak druciany dla 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm
- Wewnętrzną sekcję wentylatora można otworzyć w celu wyczyszczenia

OKRES GWARANCJI

3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R452A ready

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


System chłodzenia	Rozmiar blachy GN	Maksymalna liczba rusztów	Zakres temperatur	Zasilanie	Klasa klimatyczna	Wydajność (w -25°C)	Wydajność chłodzenia (od +70°C do +3°C w ciągu 90 minut)	Zdolność zamrażania (od +70°C do -18°C w ciągu 4 godzin)
Do zdalnego systemu chłodzenia	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45°C	230V 1N 50-60Hz	5	3 500 W	50 kg	25 kg

Maksymalna głębokość blach gastro, GN/EN	Wysokość od podstawy do pierwszej prowadnicy	Wysokość od sufitu do górnej prowadnicy	Odległość między prowadnic, GN/EN	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)
325/400	61 mm	74,5 mm	530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
874 mm	990 mm	2 054 mm	1,777 m ³	180 kg	801,5 mm	852 mm	1 632 mm	1 737 mm	1 782 mm	155 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com