



# HOSHIZAKI

## Baker M 950 L DR BAGERI KYLSKÅP



PRODUKTSERIE: BAKER 950  
ARTIKELNUMMER: 142951010  
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki BAKER M 950 L DR är ett förvaringskylskåp för bageriplåtar 800 x 600 / 600 x 400 mm. Den har en nettovolym på 670 liter och en skåphöjd på 2.205-2.255 mm. Justerbara ben, 130-180 mm.

- Luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp och kompressorum i kraftig konstruktion
- Klimatclass 5 kylsystem, som är tillverkat för användning i upp till +40°C omgivningstemperatur
- Torrkylningsfunktion
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbar självstängande dörr med läs
- Avtagbar magnetisk dörrpackning med trippel isoleringsområde
- LED-belysning
- 25 set bärskenor til bageriplåtar
- Pannformad insida för att fånga upp vätska
- Fotpedals dörröppnare med säkerhetsutlösning
- IP21 vattenskyddsklass

### INKLUDERAD

25 set bärskenor til bageriplåtar

### TILLBEHÖR

Ben (set), 130-180 mm

Hjul (set), Ø100 mm

Trådhylla 600 x 800 mm, grå, med bakkant

Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant

Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant (4 stk.)

Set med väggskenor (4) och bärskenor (4) för upp till 27 bageriplåtar

Bärskenor (1 set med 2 skenor)

Huvudnyckel

**GARANTI PERIOD**

**6 år**

**UTSIDA**

**Rostfritt stål AISI 304**

**INTERIÖR**

**Rostfritt stål AISI 304**

Kylmedietyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kylmedel: 0,08 kg /  
CO<sub>2</sub>-ekvivalent: 0,24 kg

Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
594 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	34,73 EEI

CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## Baker M 950 L DR


### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek på bakplåt (mm)	Bageriplåt, insättning	Temperaturområde	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Elektrisk anslutning	Anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -10°C)
600 x 800 / 600 x 400	Longitudinell insättning eller korsinsättning	-5/+12°C	1 000 l	670 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB(A)	361 W

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
920 mm	1 140 mm	2 290 mm	2,4 m <sup>3</sup>	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)