



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR CO2 (MPX) Kyl-/Frys-skåp 'U' typ med Carel styring för externt kylsystem



2/1 GN

INKLUDERAD

4 grå hyllor (650 x 530mm), Pedaldörröppnar

TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Trådhylla (Rostfritt stål) (3 st. + 1 st. botten trådhylla) med bakkant

Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: PREMIER U 80
ARTIKELNUMMER: 188801014
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier U 80 DR CO2 (MPX) är ett 2/1 GN brett skåp med Carel styring för anslutning till ett externt kylsystem. Det är redo för installation och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Det robusta kyl-/frys-skåpet har en bruttovolym på 700 liter, och höjden med justerbara ben är 2080-2130 mm. De justerbara benen kan ställas in från 130-180 mm. Djupet är 728 mm utan fotpedal-dörröppnare (800 mm inkl. fotpedal-dörröppnare).

Ultimat flexibilitet med 'U' typ kyl-/frys-skåp:

Kyl-/frys-skåpet kan ställas in för att fungera antingen som ett kylskåp eller ett frysskåp. Ställ in kontrollenheten för att köra som antingen ett K-, M- eller F-kyl-/frys-skåp med följande temperaturområden:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Redo för installation och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Carel styring MPXPro
- Carel styrdisplay IR00OUGC300
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatclass 5, väl lämpad för miljöer med temperatur upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Gjutna väggskenor med anti-tilt
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningliste
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR CO2 (MPX)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Hyllstorlek	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Min. kylkapacitet F skåp vid -30°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Anslutningseffekt	Temperaturområde	Klimaklass
2/1 GN bred	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
870 mm	885 mm	2 250 mm	1,73 m ³	115 kg	810 mm	728 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	105 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Detta kyl-/frysåp för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk