



HOSHIZAKI

Premier K 3 A1 DL DL DR L E Kylbänk med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 31 1020112100
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 3 A1 DL DL DR L E är en 3-sektion 1/1 GN kylbänk med 3 dörrar och en plan toppskiva med 100 mm bakkant. Den har en netto nyttovolym på 288 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorsock
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvanhet för underhåll och service
- Fackförsedd kylvanhet som finns som en enhet
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 125-200 mm
 Ben (set), H = 130-180 mm
 Hjul (set), H = 125 mm
 Hjul (set), H = 150 mm
 Hjul (set), H = 200 mm
 Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
 Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
 Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
 Bärskena (1 set med 2 skenor)
 Dörrset
 Lådset med 2 x 1/2 lådor
 Lådset med 3 x 1/3 lådor
 Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
 Plan toppskiva
 Plan toppskiva med 50 mm bakkant
 Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,065 kg / CO2-ekvivalent: 0,195 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
474 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	18,77 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 A1 DL DL DR L E




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Nettovolym	Volym, netto	Elektrisk anslutning	Anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -10°C)
+2/+12°C	1/1 djup	463 l	288 l	288 l	230V, 50Hz	125 W	5	43 dB	350 W


FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
1 783 mm	730 mm	1 181 mm	1,56 m ³	146 kg	1 755 mm	700 mm	854,2 mm	133 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



SECTION A-A



DATP



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk