



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E RU1

Kylbänk med 3 sektioner och RU1 ventil för eksternt kølesystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 311030112101
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E RU1 är en 3-delad 1/1 GN kylbänk med 3 dörrar och en isoleringsskiva (utan toppskiva). Den har en netto nyttovolym på 288 ltr för anslutning till ett externt kylsystem. Den har en bruttovolym på 463 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibel med flera köldmedier
- Monteringsklar kylbänk med RU1-ventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörr- och lådpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm

Ben (set), 125-200 mm

Ben (set), 130-180 mm

Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm

Trådhylla, grå, 325 x 530 mm

Bärskena (1 set med 2 skenor)

Dörrset

Lådset med 2 x 1/2 lådor

Lådset med 3 x 1/3 lådor

Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)

Plan toppskiva

Plan toppskiva med 50 mm bakkant

Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R448A, R449A

CERTIFIERINGAR



Premier K 3 B DL DL DR L E RU1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde (för externt kylsystem)	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
+2/+12°C	1/1 djup	463 l	5





Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	250 W	2,7 Ah	90 Bar	620 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m3	98 kg	1 751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.



SECTION A-A

