




HOSHIZAKI

Premier KL 4 A 3D 3D 3D 3D L E Kylbänk med 4 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 421004444100
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier KL 4 A 3D 3D 3D 3D L E är en 4-sektion 1/1 GN kylbänk med 4 lådset med 3 x 1/3 lådor med lås och en plan toppskiva. Den har en netto volym på 310 ltr. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorsockel
- Klimatklass 4 kylsystem
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvägg för underhåll och service
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Fackförsedd kylvägg som finns som en enhet
- Kylningsprestanda möjliggör lådsektion bredvid kompressorutrymmet
- Lådor med lås
- Lådor med utdragsstopp
- 3 x 1/3 lådsektion passar till GN-behållare med en höjd av 150 mm
- Avtagbara magnetiska lådpackningar med trippel isoleringsyta
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

- Ben (set), H = 125-200 mm
- Ben (set), H = 130-180 mm
- Hjul (set), H = 125 mm
- Hjul (set), H = 150 mm
- Hjul (set), H = 200 mm
- Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
- Dörrset
- Lådset med 2 x 1/2 lådor
- Lådset med 3 x 1/3 lådor
- Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
- Plan toppskiva
- Plan toppskiva med 50 mm bakkant
- Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,065 kg / CO2-ekvivalent: 0,195 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
588 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	22,79 EEI



HOSHIZAKI

Premier KL 4 A 3D 3D 3D 3D L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER





Temperaturområde	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
+2/+12°C	625 l	310 l	4	43 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
2 226 mm	730 mm	1 081 mm	1,757 m ³	226 kg	2 196 mm	700 mm	754,2 mm	206 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se



HOSHIZAKI

Premier KL 4 A 3D 3D 3D 3D L E



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se